

Bordürenkleber, D 19b

Клей для бордюров

дисперсионный клей без растворителя



Материал

Область применения	Для приклеивания текстильных, тканых, велюровых обоев, виниловых, обоев, тяжелых обоев, пленки ПВХ с тканой оборотной стороной и для приклеивания обоев встык.
Свойства	Дисперсионный клей на основе синтетических смол. Очень хорошая склеивающая сила, готовый к применению. Применяется в качестве добавки для клея для обоев düfa Tapetenkleister.
Цвет	Бесцветный
Плотность	Ок. 1,1 г/см ³
Вид связующего	Дисперсия синтетических полимеров
Состав	Дисперсия на основе синтетической смолы, простой эфир целлюлозы, природный крахмал, вода, добавки, консервант.
Код продукта	D1

Нанесение

Основания	Для нанесения на основания внутри помещений, как например бетон, штукатурка, гипсокартонные плиты, ДСП, твердые волокнистые плиты, фанера. Основания должны быть прочными, длительное время сухими, очищенными от пыли и жира. Старые обои полностью удалить.
------------------	---



Нанесение	<p>Если обои приклеиваются на подобои из полистирола без фетровой поверхности (например Депрон), необходимо образовать "адгезионный мостик" из стиропорового клея + 25 % воды. В зависимости от вида обоев нанести клей düfa Bordürenkleber D 19b на основание или на обои валиком или щеткой. При нанесении клея на обои необходимо принять во внимание время размягчения, затем наклеить и хорошо прижать обойным валиком. Остатки клея сразу удалить влажной губкой. См. также инструкцию производителя.</p> <p>Клей düfa Bordürenkleber D 19b можно смешивать в любом соотношении с другими обычными клеями для обоев. При высыхании клей бесцветный. Клей не проникает через текстильные обои без подложки (исключение - полотна с крупными ячейками и тонкие полотна). Время схватывания пленки составляет 45 минут. В течение этого времени полотна обоев можно поправлять.</p>
Расход	Ок. 200-400 г/м ² в зависимости от основания. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.
Чистка инструментов	Водой сразу после использования.
Время высыхания	В зависимости от применения ок. 12 часов
Температура нанесения	Мин. +10 °C для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.
Фасовка	750 г
Хранение	В прохладном, сухом, защищенном от мороза месте. Температура не должна быть ниже +5 °C, срок хранения 6 месяцев при комнатной температуре.

Примечания

Меры безопасности	<p>Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после проведения работ хорошо проветривать помещение. При попадании на кожу или в глаза сразу промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Консультация при аллергии на изоциазолинон по тел. 0800 6333378.</p>
Утилизация	Согласно местным предписаниям.



Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.duefa.de

Техническая информация от 03/2007